

## Merkel Arostat 6204



### 1. Особенности

Arostat сплетен из особо тонкого, износостойкого арамидного волокна Diarplex®. Высокий уровень пропитки PTFE, который достигается в несколько технологических стадий, препятствует течи внутри пряди и делает Arostat практически незаменимым для применения в клапанной арматуре. Навивка не содержит летучих смазочных материалов и поэтому является долговечной.

- высокая износостойкость
- минимальное обслуживание

### 2. Применение

Клапанная арматура

### 3. Область применения

Рабочее давление: 200 бар

Температура: –50 °С до +250 °С

Значение pH: 1–13

### 4. Среды

Холодная и горячая вода, пар до 180 °С, растворы солей, органические растворители, углеводороды, масла, смазки, разбавленные кислоты и щелочи.

## 5. Номенклатурный перечень Arostat

Arostat					
мм ⊘	дюйм ⊘	г/м	м/кг	кг/пакет	Артикул № 6204-
3		12	83,5	1	24 - 246907
4		20	50	1	24 - 216841
5		31	32	1	24 - 198908
6		45	22,2	1	24 - 198907
6,4	1/4	50	19,8	1	24 - 353539
8		80	12,5	2	24 - 198906
9,5	3/8	114	8,8	2	24 - 220941
10		125	8	2	24 - 198042
12		180	5,6	3	24 - 291198
12,7	1/2	202	5	3	24 - 353564
14		239	4,2	3	24 - 224826
15		275	3,6	3	24 - 233204
16		312	3,2	3	24 - 199444
18		395	2,5	3	24 - 291163
19		430	2,3	3	24 - 262740
19,1	3/4	430	2,3	3	24 - 353541
20		476	2,1	5	24 - 250751
25		744	1,3	10	24 - 232513
25,4	1	744	1,3	10	24 - 353542

**i** Кольца и остальные размеры по заказу

## 6. Пример заказа

Arostat - 3 мм ⊘ - Артикул № 24 - 246907